

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/kamera-ip-ukryta-w-czujniku-dymu-dvr-35swfd-p-633.html>



Kamera IP ukryta w czujniku dymu DVR-35SWFD

Cena	1 050,00 zł
w magazynie	w trakcie dostawy
Czas dostawy	dostawa jutro
nr katalogowy	KAMIP-008

Opis

Kamerą IP do zdalnego monitoringu pomieszczenia. Sprawdzi się w mieszkaniu, w biurze, w pomieszczeniach przemysłowych, a w razie wykrytego dymu zaalarmuje głośnym sygnałem dźwiękowym. Obraz z kamery można oglądać z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu za pomocą dołączonego oprogramowania lub w w aplikacji w telefonie komórkowym. Kamera może pracować w dwóch trybach - w trybie ciągłego nagrywania lub po wykryciu ruchu w w obserwowanym obszarze. W przypadku zaniku połączenia IP urządzenie może zapisać monitorowany obraz na karcie pamięci.



Obraz w rozdzielczości: 720 x 480



Dostęp do obrazu z kamery z każdego miejsca na świecie



Obsługa kart microSD: do 32 GB

Ten produkt sprawdzi się także w zastosowaniach:

[Gadżety detektywistyczne](#)

Parametry i zestaw

Parametry techniczne:

rozdzielczość	720 x 480
przetwornik	CCD 1/3" Sony
rozdzielczość kamery	600 TVL
liczba klatek	• 25 fps - PAL • 30 fps - NTSC
typ kamery	wewnętrzna
obiektyw	3,7 mm
kąt widzenia	65°
stosunek sygnału do szumu	>48 dB
AWB	auto
czułość	• 0,1 lx bez IR • 0 lx z IR
format zdjęć	.jpeg, .bmp
nośnik pamięci	karta microSD do 32 GB
objętość nagrań	30 GB = 50 h
kompresja	H.264, MJPG-4 AVC, .MP4
interfejs	• RJ45 10M/100M Ethernet • Wifi 802.11
zasilanie	12 V DC, 1A
Hot Spot	nie
Funkcjonalność czujnika dymu	tak
wymiary	Ø138 x 55 mm
waga	178 g

Zestaw zawiera:

- kamerę zamaskowaną w czujniku dymu
- pincetę
- przewód RJ45
- zestaw montażowy
- instrukcję obsługi w języku polskim

Opis rozszerzony

Czujnik dymu - pełna dyskrecja

Kamera ukryta jest w prawdziwym, w pełni funkcjonalnym czujniku dymu. Pozwala to na dyskretny monitoring w każdej chwili bez wiedzy osób trzecich. W razie wykrycia dymu czujnik sygnalizuje zagrożenie głośnym sygnałem dźwiękowym. Znakomicie sprawdza się podczas nagrywania spotkań, kontroli dostępu do pomieszczeń oraz stałego monitoringu.

Zdalny podgląd i dostęp do nagrań

Możliwy jest zdalny podgląd obrazu z kamery bezpośrednio na komputerze. Kamera łączy się zdalnie przez sieć bezprzewodową Wi-Fi, Ethernet lub sieć UMTS, umożliwiając monitorowanie pomieszczenia z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym. Oprócz tego istnieje możliwość zdalnego pobrania nagrań zapisanych w karcie pamięci oraz wysłania ich na serwer FTP.

Nagrywanie ciągłe, w detekcji ruchu lub kalendarzowe

Kamera może pracować w trzech trybach. Nagrania rejestrowane są w trybie ciągłym, po wykryciu ruchu, lub nagrania mogą zostać zaplanowane kalendarzowo. Daje to maksymalną możliwość dopasowania parametrów do własnych potrzeb.