

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/wykrywacz-zlacz-nieliniowych-cayman-st-403-p-449.html>



Wykrywacz złącz nieliniowych - Cayman ST-403

w magazynie

w trakcie dostawy

Czas dostawy

dostawa do 14 dni

nr katalogowy

WYKIN-403

Producent

Selcom Security

Opis

Ręczny wykrywacz złącz nieliniowych Cayman ST-403 należy do urządzeń typu NLJD (nonlinear junction detector). Jest to profesjonalny, aktywny [Wykrywacz urządzeń elektronicznych](#). Emitowana przez niego fala elektromagnetyczna pobudza w złączach nieliniowych emisję fal zwrotnych o częstotliwościach harmonicznym, które podlegają analizie po powrocie do detektora.



- + Zakres 2 - 3 GHz
- + Zaawansowany algorytm pracy
- + Bardzo wysoka czułość
- + Trzy tryby pracy

Wykrywa z odległości do 15 cm urządzenia elektroniczne, które składają się z obwodów drukowanych z elementami przewodzącymi i półprzewodnikami (diody, tranzystory, układy scalone), bez względu czy są włączone, czy nie. **Pozwala znaleźć dyktafony**, a także podsłuchy radiowe, urządzenia GSM, dyktafony, rejestratory video, kamery, a reaguje nawet na zwykłe karty SIM.

Dzięki specjalnym algorytmom bez problemu **można odróżnić sygnały odebrane od elektroniki od sygnałów generowanych przez naturalne złącza nieliniowe**, obecne np. w rdzy. Ważną cechą Cayman'a jest emisja fal na różnych

częstotliwościach na raz, dzięki czemu istnieje możliwość wykrywania urządzeń ukrytych za częściowo ekranującymi przeszkodami (mur, drewno itp.). Jest to rozwiązanie polecane szczególnie dla detektywów, firm i instytucji.

Zapraszamy do sklepu AlfaTronik w celu przetestowania i zapoznania się ze sprzętem na żywo.



Zestaw zawiera komplet akcesoriów



Zakres częstotliwości: 2 - 3 GHz



Trzy tryby pracy: szukanie, audio, adaptacyjny



Wykrywanie urządzeń elektronicznych



Czas pracy: do 4 h



Kolorowe wskaźniki LED



Hermetyczna walizka o wysokiej odporności



Zaawansowany algorytm pracy

Parametry i zestaw

Parametry techniczne:

przedział częstotliwości
max. moc wypromieniowania
antena
zakres regulacji czułości
tryby pracy

wskaźniki

czas pracy

temperatura pracy

dopuszczalna wilgotność

2 - 3 GHz

< 2 W

eliptyczna

40 dB (5 kroków po 8 dB)

- szukanie
- audio
- adaptacyjny

- wizualny (3 wskaźniki 16 segmentowe)
- dźwiękowy (wbudowany głośnik)

do 4 h

5° do 40° C