

Link do produktu: <https://www.alfatronik.com.pl/wykrywacz-podsluchow-i-zlacz-nieliniowych-z-teleskopowym-uchwytem-cayman-st-402-p-491.html>



Wykrywacz podśluchów i złącz nieliniowych z teleskopowym uchwytem Cayman ST-402

w magazynie	dostępny
Czas dostawy	dostawa jutro
nr katalogowy	WYKIN-402
Producent	Selcom Security

Opis

Wykrywacz złącz nieliniowych Cayman ST-402 z teleskopowym uchwytem to innowacyjne urządzenie w dziedzinie bezpieczeństwa i technik antyspieszających. Jest to aktywny wykrywacz, który emituje fale elektromagnetyczne i analizuje falę zwrotną odbitą od złącz nieliniowych. Urządzenie to jest efektywne w wykrywaniu ukrytych urządzeń elektronicznych, w tym podsłuchów, dzięki zdolności do identyfikacji zmian w polu elektromagnetycznym. Jego specjalne algorytmy pozwalają odróżnić sygnały pochodzące od elektroniki od naturalnych złącz nieliniowych, co czyni go niezwykle przydatnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i indywidualnych użytkowników dbających o swoją prywatność



- ✓ **Wykrywa dyktafony**
i podsłuchy radiowe, GSM, rejestratory video, kamery
- ✓ **Do 4 h pracy**
2 akumulatory 3,7 V 18650
- ✓ **Szeroki zakres działania**
2 - 3 GHz
- ✓ **Trzy tryby pracy**
szukanie, audio, adaptacyjny

Wykrywalne Zagrożenia

- Mikrofony i dyktafony
- Kamery szpiegowskie i dyktafony
- Złożone urządzenia elektroniczne



Wydajność i Skuteczność

- Pionierska technologia detekcji
- Wysoka precyzja wykrywania
- Szeroki zasięg działania



Łatwość Użytkowania

- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Prosta obsługa bez specjalistycznej wiedzy
- Szybka nauka funkcjonalności



Parametry Techniczne

- Długotrwała praca na jednym ładowaniu
- Lekka i ergonomiczna konstrukcja
- Wyraźny wyświetlacz i przemyślane rozmieszczenie przycisków

	WSZECHSTRONNA DETEKCJA: Cayman ST-402 skutecznie wykrywa szeroki zakres urządzeń szpiegowskich. Dzięki zastosowaniu teleskopowego uchwytu, urządzenie umożliwia łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc, zwiększając efektywność detekcji. Jego wrażliwość na różne pasma częstotliwości umożliwia detekcję nawet najbardziej skomplikowanych urządzeń szpiegowskich.
	TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ:

	Detektor urządzeń szpiegowskich - Cayman ST-402 wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne do identyfikacji i lokalizacji urządzeń elektronicznych, nawet tych ukrytych w skomplikowanych instalacjach. Zastosowanie zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnału zapewnia wysoką dokładność i skuteczność w wykrywaniu zagrożeń.
	RODZAJE WYKRYWANYCH ZAGROŻEŃ: • Podsluchy elektroniczne: Wykrywanie mikrofonów, urządzeń zapisujących i nadajników. • Złącza nieliniowe: Identyfikacja anomalii elektronicznych w urządzeniach szpiegowskich. • Urządzenia GPS: Lokalizacja urządzeń śledzących.
	ERGONOMIA I WYGODA UŻYCIA: Profesjonalny wykrywacz podsłuchów - Cayman ST-402 charakteryzuje się ergonomicznym designem i teleskopowym uchwytem, co zapewnia łatwe manewrowanie urządzeniem i komfort użytkowania. Jego kompaktowa konstrukcja i lekka waga ułatwiają transport oraz dyskretne używanie w różnych środowiskach.
	ZASTOSOWANIA: Wykrywacz Cayman ST-402 znajduje szerokie zastosowanie w różnych scenariuszach, w tym: • Ochrona informacji korporacyjnych: Użycie w biurach i salach konferencyjnych do zapobiegania nieautoryzowanemu przechwyceniu poufnych informacji. • Zabezpieczanie prywatności w mieszkaniach: Idealny do stosowania w domach prywatnych dla ochrony przed niepożądanym podsłuchem i śledzeniem. • Wykorzystanie przez agencje detektywistyczne: Narzędzie pomocne w profesjonalnych śledztwach detektywistycznych i innych działaniach wymagających wykrywania urządzeń szpiegowskich. • Praca organów ścigania: Użycie przez policję i inne organy ścigania do identyfikacji i neutralizacji zagrożeń szpiegowskich. • Zabezpieczenie spotkań biznesowych: Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie spotkań biznesowych, gdzie omawiane są wrażliwe dane. • Ochrona prywatności w hotelach i miejscach publicznych: Wykorzystanie do sprawdzania pokoi hotelowych i innych miejsc publicznych w celu wykrycia ukrytych urządzeń podsłuchowych.
	ZAAWANSOWANE FUNKCJE I SPECYFIKACJE: • Zakres częstotliwości: Cayman ST-402 działa w zakresie od 2 do 3 GHz, co umożliwia wykrywanie szerokiego spektrum urządzeń elektronicznych. • Analiza sygnałów: Urządzenie wykorzystuje zaawansowane algorytmy do analizy sygnałów, co pozwala na precyzyjne odróżnienie sygnałów pochodzących od elektroniki od tych generowanych przez naturalne złącza nieliniowe. • Tryby pracy: Wykrywacz oferuje trzy tryby pracy:

	szukanie, audio i adaptacyjny, co pozwala dostosować jego działanie do różnych scenariuszy detekcji. • Wskaźniki: Posiada wizualne wskaźniki LED oraz wbudowany głośnik, co ułatwia identyfikację wykrytych zagrożeń. • Czas pracy i zasilanie: Może pracować do 4 godzin, dzięki czemu nadaje się do dłuższych operacji. Jest zasilany dwoma akumulatorami 18650 3,7V. • Konstrukcja i ergonomia: Zawiera ergonomiczny uchwyt z wysięgnikiem teleskopowym, co ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc i zwiększa komfort użytkowania. Dodatkowo, jego wytrzymała konstrukcja sprawia, że nadaje się do pracy w różnych warunkach atmosferycznych i temperaturach od 5° do 40° C.
--	--

Podsumowanie:

Podsumowując, Wykrywacz złącz nieliniowych z teleskopowym uchwytem Cayman ST-402 jest zaawansowanym narzędziem, które zapewnia wyjątkową efektywność w wykrywaniu różnorodnych urządzeń elektronicznych. Dzięki zakresowi częstotliwości 2-3 GHz, zaawansowanym algorytmom analizy sygnałów oraz trzem trybom pracy, ten profesjonalny sprzęt stanowi kluczowe narzędzie dla agencji detektywistycznych, organów ścigania oraz dla indywidualnych użytkowników zaniepokojonych o swoją prywatność. Ergonomiczny design i wytrzymała konstrukcja czynią go idealnym do stosowania w różnych warunkach. Jeśli szukasz niezawodnego rozwiązania do ochrony swojej prywatności lub bezpieczeństwa biznesowego, rozważ wybór Cayman ST-402 jako Twojego następnego kroku w kierunku profesjonalnej detekcji. Zapoznaj się z pełnymi specyfikacjami i możliwościami tego urządzenia na naszej stronie internetowej i upewnij się, że jesteś zawsze o krok przed potencjalnymi zagrożeniami.

Dane techniczne

przedział częstotliwości	2 - 3 GHz
max. moc wypromieniowania	< 2 W
antena	eliptyczna
zakres regulacji czułości	40 dB (5 kroków po 8 dB)
tryby pracy	• szukanie • audio • adaptacyjny
wskaźniki	• wizualny (3 wskaźniki 16 segmentowe) • dźwiękowy (wbudowany głośnik)
czas pracy	do 4 h
temperatura pracy	5° do 40° C
dopuszczalna wilgotność	